

Datenblatt data sheet



WITTUR Electric
Drives GmbH



Typ:

Stand: 21. Mai. 19

Stillstands Drehmoment [Nm]:
stall torque

Betriebsart: S1 / 40 °C
duty

Stillstandstrom [A]:
current at stall torque

Schutzart: IP 65
enclosure

Isolationsklasse: 155 (F)
insulation class

Bemessungsdaten / Nominal rating

Bemessungsleistung [kW]:
rated power

Bemessungs Drehmoment [Nm]:
rated torque

Bemessungsstrom [A]:
rated current

Bemessungsdrehzahl [rpm]:
rated speed

Bemessungsfrequenz [Hz]:
rated frequency

Spannungskonstante (betriebswarm) [V/1000rpm]:
Voltage constant (at operating temperature)

Polzahl 2p:
number of poles

Wicklungswiderstand (verk., 20°C) [Ohm]:
winding resistance (ph.-ph., 20°C)

Masse [kg]:
weight

Wicklungsinduktivität (verk.) [mH]:
winding inductance (ph.-ph.)

Maximalwerte / Max. values

max. Drehmoment [Nm]:
maximaum torque

max. zulässige Drehzahl [rpm]:
Max. perm. speed

max. Strom (Scheitelwert) [A]:
Max. current (peak value)

Meßsystem / Measurment system

Lüfter / Fan

Bemessungsspannung [V]:

Bemessungsstrom [A]:

Bremse / Brake

Haftmoment [Nm]:

Bremsspannung [V]:

Bemessungsstrom [A]:

WITTUR Electric Drives GmbH * Offenburger Str. 3 * D-01189 Dresden
Telefon: +49 (0) 3 51- 40 44 - 0 * Fax: +49 (0) 3 51- 40 44 - 1 11
homepage: <http://www.wittur-edrives.de> * e - mail: info@wittur-edrives.de