

Datenblatt data sheet



WITTUR Electric
Drives GmbH



Typ: DUM4-05.3-20R.96

Stand: 21. Mai. 19

Stillstandsrehmoment [Nm]: 0,65
stall torque

Stillstandstrom [A]: 1,2
current at stall torque

Betriebsart: S1 / 40 °C
duty

Schutzart: IP 65
enclosure

Isolationsklasse: 155 (F)
insulation class

Bemessungsdaten / Nominal rating

Bemessungsleistung [kW]: 0,375
rated power

Bemessungsrehmoment [Nm]: 0,6
rated torque

Bemessungsdrehzahl [rpm]: 6000
rated speed

Bemessungsstrom [A]: 1,1
rated current

Bemessungsfrequenz [Hz]:
rated frequency

Spannungskonstante (betriebswarm) [V/1000rpm]: 35,2
Voltage constant (at operating temperature)

Polzahl 2p: 6
number of poles

Wicklungswiderstand (verk., 20°C) [Ohm]: 18,9
winding resistance (ph.-ph., 20°C)

Masse [kg]: 1,4
weight

Wicklungsinduktivität (verk.) [mH]: 12,2
winding inductance (ph.-ph.)

Maximalwerte / Max. values

max. Drehmoment [Nm]: 3,2
maximaum torque

max. zulässige Drehzahl [rpm]: 9000
Max. perm. speed

max. Strom (Scheitelwert) [A]: 6,5
Max. current (peak value)

Meßsystem / Measurment system

Lüfter / Fan

Bemessungsspannung [V]:

Bemessungsstrom [A]:

Bremse / Brake

Haftmoment [Nm]:
2

Bremsspannung [V]:
24

Bemessungsstrom [A]:
0,46