

# Datenblatt data sheet



WITTUR Electric  
Drives GmbH



**Typ:** DUM4-11.2-24R.96

**Stand:** 21. Mai. 19

**Stillstandsrehmoment [Nm]: 7**  
*stall torque*

**Stillstandstrom [A]: 9,9**  
*current at stall torque*

**Betriebsart:** S1 / 40 °C  
*duty*

**Schutzart:** IP 65  
*enclosure*

**Isolationsklasse:** 155 (F)  
*insulation class*

## Bemessungsdaten / Nominal rating

**Bemessungsleistung [kW]: 2,4**  
*rated power*

**Bemessungsrehmoment [Nm]: 3,8**  
*rated torque*

**Bemessungsdrehzahl [rpm]: 6000**  
*rated speed*

**Bemessungsstrom [A]: 5,9**  
*rated current*

**Bemessungsfrequenz [Hz]: 300**  
*rated frequency*

**Spannungskonstante (betriebswarm) [V/1000rpm]: 40,9**  
*Voltage constant (at operating temperature)*

**Polzahl 2p:** 6  
*number of poles*

**Wicklungswiderstand (verk., 20°C) [Ohm]: 0,7**  
*winding resistance (ph.-ph., 20°C)*

**Masse [kg]: 7,9**  
*weight*

**Wicklungsinduktivität (verk.) [mH]: 3,0**  
*winding inductance (ph.-ph.)*

## Maximalwerte / Max. values

**max. Drehmoment [Nm]: 31,5**  
*maximaum torque*

**max. zulässige Drehzahl [rpm]: 6000**  
*Max. perm. speed*

**max. Strom (Scheitelwert) [A]: 50,2**  
*Max. current (peak value)*

## Meßsystem / Measurment system

### Lüfter / Fan

**Bemessungsspannung [V]:**

**Bemessungsstrom [A]:**

### Bremse / Brake

**Haftmoment [Nm]:**  
11

**Bremsspannung [V]:**  
24

**Bemessungsstrom [A]:**  
0,83

WITTUR Electric Drives GmbH \* Offenburger Str. 3 \* D-01189 Dresden  
Telefon: +49 (0) 3 51- 40 44 - 0 \* Fax: +49 (0) 3 51- 40 44 - 1 11  
homepage: <http://www.wittur-edrives.de> \* e - mail: [info@wittur-edrives.de](mailto:info@wittur-edrives.de)