

Datenblatt data sheet



WITTUR Electric
Drives GmbH



Typ: DUM6-B3-20R.94

Stand: 21. Mai. 19

Stillstandsrehmoment [Nm]: 2,6
stall torque

Stillstandstrom [A]: 2,7
current at stall torque

Betriebsart: S1 / 40 °C
duty

Schutzart: IP 65
enclosure

Isolationsklasse: 155 (F)
insulation class

Bemessungsdaten / Nominal rating

Bemessungsleistung [kW]: 1,03
rated power

Bemessungsrehmoment [Nm]: 2,5
rated torque

Bemessungsdrehzahl [rpm]: 4000
rated speed

Bemessungsstrom [A]: 2,9
rated current

Bemessungsfrequenz [Hz]: 200
rated frequency

Spannungskonstante (betriebswarm) [V/1000rpm]: 52,6
Voltage constant (at operating temperature)

Polzahl 2p: 6
number of poles

Wicklungswiderstand (verk., 20°C) [Ohm]: 7,6
winding resistance (ph.-ph., 20°C)

Masse [kg]: 3,7
weight

Wicklungsinduktivität (verk.) [mH]: 18,4
winding inductance (ph.-ph.)

Maximalwerte / Max. values

max. Drehmoment [Nm]: 7,8
maximaum torque

max. zulässige Drehzahl [rpm]: 9000
Max. perm. speed

max. Strom (Scheitelwert) [A]: 10,8
Max. current (peak value)

Meßsystem / Measurment system

Resolver

Lüfter / Fan

Bemessungsspannung [V]:

Bemessungsstrom [A]:

Bremse / Brake

Haftmoment [Nm]:

Bremsspannung [V]:

Bemessungsstrom [A]: